

	TEKNISK DATABLAD	
	COMPOUND	
Jens Gundersen A/S	LQ 16	DATO: 10.10.2022

EGENSKAPER

Compound LQ 16 er et flytende behandlingsmiddel som benyttes som tilsetning ved vibrasjonssliping av produkter av aluminium, sink, messing, kobber, bronse eller rustfritt. Produktet gir blanke overflater - virker polerende og rengjørende .

DOSERING

0,5 – 1 % tilsetning i prosessvannet

BRUKSOMRÅDER

Kan benyttes i alle maskintyper med chargevis dosering eller med gjennomstrømning. Compound LQ 16 er beregnet på produkter av aluminium, sink, messing, kobber, bronse eller rustfritt.

DRIFTSBETINGELSER

Bruksområde: Tilsetning til vann i vibrasjonsslipeanlegg.

Anlegg: Chargevis eller gjennomstrømningsanlegg.

Dosering: 0,5 – 1 %

PRODUKTDATA

Kjemisk karakteristikk: Væske med svak lukt, løselig i vann
Oppløsning av anioniske og ikkeionogene tensider

Konsistens: Flytende

Skumdannende evne: Skummende

Farge: Lys brun

Fortsetter side 2

pH, konsentrat: 8,0
Holdbarhet: Ubegrenset



Fare

Se for øvrig HMS-datablad nr. 332

Jens Gundersen A/S
Kristoffer Robins vei 13
0978 OSLO
Tlf: 22 02 69 90
E-mail: galvano@jegu.no
www.jegu.no