

	TEKNISK DATABLAD	
	COMPOUND	
Jens Gundersen A/S	LQ 30	DATO: 10.10.2022

### **EGENSKAPER**

Compound LQ 30 er et flytende behandlingsmiddel som benyttes som tilsetning ved vibrasjonssliping av produkter av jern, stål eller rustfritt. Produktet gir rene, blanke overflater og virker dessuten rusthindrende.

### **DOSERING**

0,5 – 1 % tilsetning i prosessvannet

### **BRUKSOMRÅDER**

Kan benyttes i alle maskintyper med chargevis dosering eller med gjennomstrømning. Compound LQ 30 er beregnet på produkter av jern, stål eller rustfritt stål.

### **DRIFTSBETINGELSER**

Bruksområde: Tilsetning til vann i vibrasjonsslipeanlegg.

Anlegg: Chargevis eller gjennomstrømningsanlegg.

Dosering: 0,5 – 1 %

### **PRODUKTDATA**

Kjemisk karakteristikk: Væske med svak lukt, løselig i vann  
Oppløning av anioniske og ikkeionogene tensider

Konsistens: Flytende

Skumdannende evne: Lavt skummende

Farge: Lys brun

Fortsetter side 2

Korrosjonsbeskyttelse: Rusthindrende

pH, konsentrat: 7,5 – 8,0

Holdbarhet: Ubegrenset



Se for øvrig HMS-datablad nr. 331

**Jens Gundersen A/S**

Kristoffer Robins vei 13

0978 OSLO

Tlf: 22 02 69 90

E-mail: [galvano@jegu.no](mailto:galvano@jegu.no)

[www.jegu.no](http://www.jegu.no)